

# Chwytnak wielofunkcyjny MG32

Chwytnaka 8-16 (tony)

## Zasilane narzędzia pracy – Multi grapple Chwytnak budowlany ogólnego zastosowania

Chwytnak multi grapple to nasza konstrukcja ogólnego przeznaczenia i chwytnak do drewna. Obszary zastosowania obejmują podnoszenie ciężarów, układanie kamienia, sortowanie, ładowanie ciętego drewna, przenoszenie odpadów drzewnych, lekkie wyburzenie itp.

Dzięki szerokiemu otwarciu jest to idealne narzędzie pracy dla operatorów, którzy chcą rozszerzyć zakres swojej pracy. Wysoka siła mocowania wspierana przez zawory utrzymujące ładunek i akumulator dla najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Obchodzące szczęki zamykają się całkowicie, dzięki czemu z łatwością można również obsługiwać cienkie przedmioty.

Hardox 500 we wszystkich płytach ściernych i krawędziach tnących, jak również kołki rozporowe, łożyska samosmarujące i mechaniczne ograniczniki krańcowe, to wszystko szczegóły, które zapewniają długą żywotność chwytnaka, a także płynne działanie operatora. Wspornik ma kąt 5 stopni, który wyrównuje chwytnak z płaszczyzną obrotu tiltrotatora. Oczywiście działa świetnie z naszą technologią SQ.



## Specyfikacja techniczna

### Artykuł

**Ciężar maszyny (tony)** 8-16

**Obszar chwytaka, m2** 0,32

**Zasięg chwytaka (mm)** 1800

**Zasięg chwytaka, najmniejszy obiekt do dopasowania** 98

**Obszar zagęszczania (kg)** 6000

**Waga (kg)** 400

**Siła chwytakaskierować na końcówkę, kN** 21

**Wysokośćskierować na końcówkę** 1101

**Wysokość, maks. otwarty** 949

**Maksymalne ciśnienie robocze(bar)** 250

**Wspornik** S60, S70, OQ60-5, OQ65, OQ70, HS10, CW20