

Pinza Movimentazione FG40-5

Pinze 16-26 tonnellate

Pinza universale heavy duty

La pinza di movimentazione Steelwrist è universale per lavori pesanti su ceppi, detriti, rottami e arbusti. È disponibile nella versione a sette e a cinque chele, per soddisfare i bisogni degli operatori.

Analogamente a tutte le altre pinze Steelwrist ha un'elevata forza di serraggio, valvole di tenuta carico e accumulatore per il massimo livello di sicurezza. Con un'ampia apertura è lo strumento di lavoro perfetto per gli operatori che desiderano ampliare il proprio ambito di lavoro. Le chele si chiudono completamente in modo che anche gli oggetti sottili possano essere gestiti con facilità.

Hardox 500 in tutte le piastre di usura così come nelle chele con saldature da 600 Hb con rivestimento duro per una maggiore durata.

Ovviamente ha anche piastre di espansione e cuscinetti autolubrificanti. La sella ha un angolo di 5 ° che livella la pinza con il piano di rotazione del Tiltrotator. Naturalmente funziona alla grande con la nostra tecnologia SQ.



Specifiche tecniche

Peso della macchina (tonnellate) 16-26

Area di presa, m2 0,4

Portata della presa (mm) 2204

Area di compattazione (kg) 8000

Peso (kg) 650

Forza di presa, punta contro la punta, kN 25

Altezza, punta contro la punta 1126

Altezza, apertura massima 826

Pressione di esercizio massima(bar) 250

Supporto S60, S70, SQ60-4, SQ60-5, SQ65, SQ70, SQ70/55, HS10, CW30/40
