

HC90

Verdichter 16-30 ton

Steelwrist Aangedreven Uitrustingsstukken –

Verdichter

Eenvoudig verdichten

Steelwrist verdichters of trilblokken zijn ontworpen voor geleidsame veilige en comfortabele onderhoudsvrije verdichting van grond, leidingsleuven, funderingen en bestratingsondergronden. De lage opbouwhoogte en de uit het midden geplaatste ophanging vergroten het bereik en maken het daarnaast mogelijk de verdichter te gebruiken op plaatsen met weinig ruimte.

Het open design zorgt ervoor dat het trilblok zichzelf schoon houdt en voorkomt dat opgehoopt materiaal het trilblok vast laat lopen. Het frame staat onder een hoek en zorgt voor een optimale krachtverdeling via de rubberblokken tijdens verdichtingswerk en maken het gebruik eenvoudig in ruw terrein. De 15° hoek zorgt zo ook voor minder belasting van de blokken waardoor er minder slijtage optreedt. De veiligheid wordt verhoogd omdat er minder personeel rond de machine aanwezig hoeft te zijn.



Technische specificatie's

Artikel	605028
Machine gewicht (T)	16-30
Kracht, kN	90
Frequentie, Hz	38
Gewicht (Kg)	969
Lengte (Mm)	1050
Breedte (Mm)	800
Hoogte (Mm)	643
Oppervlak, m2	0,98
Druk, aanbevolen/ max	150/250
Flow	120-140
Ophanging	S60, SQ60-4, SQ60-5, SQ65, S70, SQ70, SQ70/55, HS10, HS21, CW30