

# S40

## Attacco Rapido 2-6 tonnellate



Gli attacchi rapidi simmetrici Steelwrist sono unici. Nessun altro produttore ha lanciato l'intero attacco rapido in acciaio e include il Front Pin Lock (sicurezza anteriore) di serie per la massima sicurezza. Anche i pin sono inclusi.

Con il Front Pin Lock (sicurezza anteriore) sei al sicuro durante i cambi utensile indipendentemente dal sistema di controllo, dalle dimensioni e dall'età del tuo escavatore. Una soluzione meccanica semplice che protegge dal rischio più comune, ovvero che per errore si collega il perno posteriore nel modo sbagliato senza accorgersene. Maggiori informazioni sul Front Pin Lock.

Il vantaggio della fusione in acciaio è che i materiali possono essere ottimizzati laddove necessario (ad esempio, superfici di contatto a spilli per ridurre al minimo la pressione per quadrato) ed eliminare il materiale dove non è necessario. Il risultato è una relazione senza pari tra forza e peso.

A differenza delle soluzioni tradizionali che indicano solo che l'attacco è aperto (o le moderne soluzioni basate su sensori che indicano quando non si è connessi correttamente), Steelwrist Front Pin Lock risolve entrambi i problemi. Indichiamo rosso quando il l'attacco posteriore è aperto e verde quando la benna è in una posizione sicura. Inoltre, ci assicuriamo di non far cadere una benna anche se hai commesso un errore nel processo di aggancio. Finché si ha il perno anteriore nella mascella anteriore (quello che si vede dalla cabina), si è sicuri anche se si è bloccato sopra il perno posteriore. In un certo senso, si può dire che la nostra soluzione è sia un "avvertimento" che un "airbag" quando i nostri concorrenti sono una "spia luminosa".



### Misure

Tipo	S40	S40wide
<b>Altezza complessiva (mm)</b>	100	120
<b>Peso (kg)</b>	30	35
<b>Larghezza (mm)</b>	200	200
<b>Lunghezza (mm)</b>	300	300
<b>Diametro dell'albero (mm)</b>	35-45	35-50
<b>Peso con presa (mm)</b>	120-160	160-200
<b>Distanza del perno (cc misura (mm))</b>	160-270	235-345

### Specifiche tecniche

Tipo	S40	S40wide
<b>Rekommenderad maskinvikt (tonnellate)</b>	2-6	2-6
<b>Gancio di sollevamento (tonnellate)</b>	1	1
<b>Front Pin Lock</b>	Si	Si
<b>Corpo</b>	Fuso	Fuso