

S50

Pikakiinnike 5-12 tonni

Steelwristin S-liittimet ovat ainutlaatuisia. Kellään muulla valmistajalla ei ole teräsvaluliitintä.

Teräsvalun etuna on, että materiaali on siellä missä sitä tarvitaan.

S-liittimissä on vakiona turvalukitus kaikissa Steelwristin pikakiinnikkeissä ja rototilteissä. Turvalukitus on täysin mekaaninen ratkaisu. Linkki.

S-liittimissä on vakiona turvalukitus kaikissa Steelwristin pikakiinnikkeissä ja rototilteissä. Kuljettaja näkee yksiselitteisesti, onko lukitus onnistunut. Vihreä lukitus OK, punainen lukitus auki. Turvalukitus on enemmän kuin varmistus. Oletetaan, että kauhankiinnitys epäonnistuu se estää kauhan putoamisen.



Mitta

Rakennekorkeus (mm)	120
Paino (kg)	70
Leveys (mm)	270
Pituus (mm)	430
Akselin halkaisija kauhavarressa (mm)	45-60
Puomin maksimi leveys (mm)	150-228
Akselileveys (cc -mitta (mm))	220-365

Tekninen erittely

Suosittelu konepaino (ton)	5-12
Nostokoukku (ton)	3
Turvalukitus	Kyllä
Runko	Valettu

Käyttöohjeet ja piirustukset

Quick coupler measurements