

S60

Snabbfäste 12-20 ton



Steelwrist symmetriska snabbfästen är unika. Ingen annan tillverkare gjuter hela fästet i stål, använder expander axlar för att ta upp sidokrafter och utrustar fästet med framaxellås som standard för maximal säkerhet.

Fördelen med att gjuta i stål är att material kan optimeras där det behövs (exempelvis anläggningsytor mot grindaxlarna) och elimineras där det inte behövs. Resultatet blir ett oslagbart förhållande mellan styrka och vikt.

Med framaxellås är du trygg vid redskapsbyten oavsett styrsystem, storlek och ålder på din grävmaskin. En enkel mekanisk lösning som skyddar mot de den vanligaste risken, dvs att du av misstag kopplar den bakre axeln fel utan att märka det. Läs mer om framaxellåset här.

Till skillnad från traditionella lösningar som endast indikerar att låset är öppet (eller moderna sensorbaserade lösningar som indikerar när du inte kopplat rätt) så löser Steelwrist framaxellås båda problemen.

Vi indikerar rött när låset är öppet och grönt när skopan är i ett säkrat läge. Dessutom säkerställer vi att du inte tappar en skopa om du ändå trots detta skulle ha otur att göra fel. Lite hårddraget kan man säga att vår lösning både är en "varningslampa" och en "airbag" när våra konkurrenter endast fokuserat på "varningslampan".



Mått

Typ	S60	S60wide
Bygghöjd (mm)	135	170
Vikt (kg)	120	130
Bredd (mm)	340	340
Längd (mm)	480	480
Axeldiameter sticka (mm)	60-80	60-80
Maxbredd sticka (mm)	252-304	300-330
Axelavstånd (cc-mått) (mm)	330-460	400-460

Teknisk specifikation

Typ	S60	S60wide
Maskinvikt (ton)	12-20	12-20
Lyftkrok (ton)	5	5
Framaxellås	Ja	Ja
Stomme	Gjuten	Gjuten