

X06 S40

Tiltrotator 4-6 ton



X06 – een Steelwrist tiltrotator voor de compacte graafmachines (4-6 ton)

Steelwrist kleine tiltrotators zijn ontwikkeld met een focus op flexibiliteit, bouwhoogte en een laag gewicht, dat zo belangrijk is voor compacte graafmachines. Vaak worden Direct Fit tiltrotators (vaste ophanging) gekozen in deze gewichtsklasse. Met een gietstalen basis kan het gewicht worden verlaagd terwijl sterkte wordt gemaximaliseerd. Alles wat u nodig hebt om uw werk te vergemakkelijken.

De wormwiel-behuizing, de ophanging en snelwissel standaard in massief gegoten staal. Voorzien van geharde pennen en cilinderstangen, gripper cassette die kan worden geïntegreerd en centrale smering als optie. Geleverd met een besturingssysteem welke past aan uw graafmachine, ongeacht deze nu een of meerdere dubbelwerkende hydrauliek functie's heeft.



Tiltrotator opties

Besturingssysteem

XControl indien u de volledige vrijheid wil om alle functies tegelijkertijd te bedienen, of het vier slangen systeem met proportionele bediening van de graafmachine. Beide systemen voldoen aan de komende ISO13031 norm.

Gripper Cassette

Onze tiltrotators kunnen worden uitgerust met gripper cassette met drie vingers welke uw graafmachine nog flexibeler maakt. De gripper cassette kan later ook worden aangebouwd.

Centrale Smering

Onze tiltrotators kunnen direct af fabriek worden voorzien van centrale smering welke op vrijwel alle automatische smeersystemen past in de markt.

Lees meer hier.

⚙ Afmetingen

Mått

Type	S40/S40	Direct Fit/S40
Breedte (Mm)	314	314
Lengte (Mm)	527	580
Hoogte (opbouwhoogte) (Mm)	343	345
Breedte cilinders (Mm)	499	487
Gewicht van (Kg)	150	160
Breedte grijper (Mm)	459	459
Hoogte met grijper (Mm)	642	698
Grijper opening (Mm)	425	425
Gewicht met grijper van (Kg)	190	190
wielbasis (cc-afstand) (Mm)		215-315
Stickbreedte (Mm)		198
Stickpen diameter (Mm)		35-50

⚙ Afmetingen

Teknisk information

Type	S40/S40	Direct Fit/S40
Aanbevolen machine gewicht (T)	4-6	4-6
Bovendeel	S40	Direct Fit
Tiltrotator-snelwissel	S40	S40
Maximale kantelhoek (graden)	45	45
Flow (liters / min)	20-40	20-40
Werkdruk (bar)	210	210
Extre functie's zonder grijper	1	1
Extra functie's met grijper	0	0
Rotatie snelheid (R / m)	8	8
Rotatie moment (KNm)	4,9	4,9
Kantelkracht (KNm)	12,0	12,0
Wormwiel smering	Vet	Vet