

X07 HS08

Tiltrotator 5-7 ton



Een geoptimaliseerde tiltrotator voor compacte machines met behulp van S45 / S50 snelwissels

De Steelwrist X07 is ontwikkeld met een focus op flexibiliteit, bouwhoogte en een laag eigen gewicht, dat zo belangrijk is voor compacte graafmachines. De X07 is geoptimaliseerd voor machines vanaf 5-ton, waar HS08 wordt gebruikt. De X07 wordt vaak gekozen met een direct gemonteerde ophanging. Met een gietstalen basis kan het gewicht worden verlaagd terwijl sterkte wordt gemaximaliseerd. Alles wat u nodig hebt om uw werk te vergemakkelijken. De wormwiel-behuizing, de ophanging en snelwissel standaard van massief gegoten staal. Voorzien van geharde pennen en cilinderstangen, grijper cassette die kan worden geïntegreerd en centrale smering als optie. Geleverd met een besturingssysteem welke past aan uw graafmachine, ongeacht deze nu een of meerdere dubbelwerkende hydrauliek functie's heeft.



Tiltrotator opties

Besturingssysteem

XControl indien u de volledige vrijheid wil om alle functies tegelijkertijd te bedienen, of het vier slangen systeem met proportionele bediening van de graafmachine. Beide systemen voldoen aan de komende ISO13031 norm.

Grijper Cassette

Onze tiltrotators kunnen worden uitgerust met grijper cassette met drie vingers welke uw graafmachine nog flexibeler maakt. De grijper cassette kan later ook worden aangebouwd.

Centrale Smering

Onze tiltrotators kunnen direct af fabriek worden voorzien van centrale smering welke op vrijwel alle automatische smeersystemen past in de markt. Lees meer hier. [LINK](#)

Information

Mått

Breedte (Mm)	365
Lengte (Mm)	636
Hoogte (opbouwhoogte) van (Mm)	401
Breedte cilinders (Mm)	574
Gewicht van (Kg)	195
Breedte grijper (Mm)	570
Hoogte met grijper (Mm)	809
Grijper opening (Mm)	513
Gewicht met grijper van (Kg)	245

Information

User Manual XCG2

Information

Teknisk specifikation

Aanbevolen machine gewicht (T)	5-7
Bovendeel	Direct Fit
Tiltrotator-snelwissel	S50
Maximale kantelhoek (graden)	45
Flow (liters / min)	25-50
Werkdruk (bar)	210
Extre functie's zonder grijper	1
Extra functie's met grijper	0
Rotatie snelheid (R / m)	8
Rotatie moment (KNm)	5,2
Kantelkracht (KNm)	13,8
Wormwiel smering	Vet