

X07 S45

Tiltrotator 5-7 ton



En optimerad tiltrotator för mindre grävmaskiner med S45/S50

Steelwrist X07 är utvecklad med fokus på smidighet, bygghöjd och vikt som är så viktigt för kompaktmaskiner. X07an är optimerad för maskiner från 5-ton där S45 eller S50 används som fäste. På X07 väljs med fördel direktinfäst tiltrotatorer. Med en helgjuten stålkonstruktion kan vikten lättas samtidigt som hållfastheten maximeras. Allt du behöver för att underlätta ditt arbete.

Växelhus, över- och underdel i helgjutet seghärdat stål, härdade axlar och kolvstänger, eftermonterbar gripkassett och centralsmörjning. Levereras med styrsystem som passar din grävmaskin oavsett om du har tvåslang- eller fyrslangslösning.



Tillval till tiltrotatorn

Styrsystem

XControl om du vill ha full frihet att köra alla funktioner samtidigt eller fyrslangslösning för proportionalstyrning från grävmaskinen. Båda typerna av styrsystem uppfyller den kommande ISO13031.

Gripkassett

Våra tiltrotatorer kan utrustas med trefingergrip i gripkassett vilket gör din grävmaskin än mer flexibel. Gripkassetten kan även monteras i efterhand.

Läs mer här

Centralsmörjning

Våra tiltrotatorer kan med fördel utrustas direkt från fabrik med centralsmörjning anpassat till de på marknaden ledande centralsmörjningssystemen.

Läs mer här

🔧 Mått

Mått

Typ	S45/S45	Direct Fit/S45
Bredd (mm)	365	365
Längd (mm)	618	636
Bygghöjd (mm)	396	401
Bredd cylindrar (mm)	586	574
Vikt från (kg)	195	196
Bredd med grip (mm)	570	570
Längd med grip (mm)	791	809
Gripvidd (mm)	513	513
Vikt med grip från (kg)	245	245
Axelavstånd (cc-mått) (mm)		220-310
Maxbredd sticka (mm)		240
Axeldiameter sticka (mm)		45-55

⚙️ Teknisk specifikation

Teknisk specifikation

Typ	S45/S45	Direct Fit/S45
Rekommenderad maskinvikt (ton)	5-7	5-7
Överdel	S45	Direct Fit
Redskapsdel	S45	S45
Max tiltvinkel (grader)	45	45
Flödesbehov (liter/min)	30-50	30-50
Arbetsstryck (bar)	210	210
Hydrauliska extrafunktioner utan grip	1	1
Hydrauliska extrafunktioner med grip	0	0
Rotationshastighet (r/m)	8	8
Rotationskraft (kNm)	5,2	5,2
Tiltkraft (kNm)	13,8	13,8
Smörjning i växelhuset	Fett	Fett