

X07 S50

Tiltrotator 5-7 ton



Een geoptimaliseerde tiltrotator voor compacte machines met behulp van S45 / S50 snelwissels

De Steelwrist X07 is ontwikkeld met een focus op flexibiliteit, bouwhoogte en een laag eigen gewicht, dat zo belangrijk is voor compacte graafmachines. De X07 is geoptimaliseerd voor machines vanaf 5-ton, waar S45 of S50 worden gebruikt. De X07 wordt vaak gekozen met een direct gemonteerde ophanging.

Met een gietstalen basis kan het gewicht worden verlaagd terwijl sterkte wordt gemaximaliseerd. Alles wat u nodig hebt om uw werk te vergemakkelijken. De wormwiel-behuizing, de ophanging en snelwissel standaard van massief gegoten staal. Voorzien van geharde pennen

en cilinderstangen, gripper cassette die kan worden geïntegreerd en centrale smering als optie. Geleverd met een besturingssysteem welke past aan uw graafmachine, ongeacht deze nu een of meerdere dubbelwerkende hydrauliek functie's heeft.



Tilval till tiltrotatorn

Styrsystem

Tiltrotator opties Besturingssysteem XControl indien u de volledige vrijheid wil om alle functies tegelijkertijd te bedienen, of het vier slangen systeem met proportionele bediening van de graafmachine. Beide systemen voldoen aan de komende ISO13031 norm.

Gripper Cassette

Onze tiltrotators kunnen worden uitgerust met gripper cassette met drie vingers welke uw graafmachine nog flexibeler maakt. De gripper cassette kan later ook worden aangebouwd.

Lees meer hier.

Centrale Smering

Centrale Smering Onze tiltrotators kunnen direct af fabriek worden voorzien van centrale smering welke op vrijwel alle automatische smeersystemen past in de markt.

Lees meer hier.

Afmetingen

Mått

Type	S50/S50	Direct Fit/S50
Breedte (Mm)	365	365
Lengte (Mm)	618	636
Hoogte (opbouwhoogte) (Mm)	396	401
Breedte cilinders (Mm)	586	574
Gewicht van (Kg)	195	196
Breedte grijper (Mm)	570	570
Hoogte met grijper (Mm)	791	809
Grijper opening (Mm)	513	513
Gewicht met grijper van (Kg)	245	245

Afmetingen

Teknisk information

Type	S50/S50	Direct Fit/S50
Aanbevolen machine gewicht (T)	5-7	5-7
Bovendeel	S50	Direct Fit
Tiltrotator-snelwissel	S50	S50
Maximale kantelhoek (graden)	45	45
Flow (liters / min)	30-50	30-50
Werkdruk (bar)	210	210
Extre functie's zonder grijper	1	1
Extra functie's met grijper	0	0
Rotatie snelheid (R / m)	8	8
Rotatie moment (KNm)	5,2	5,2
Kantelkracht (KNm)	13,8	13,8
Wormwiel smering	Vet	Vet

Handleidingen en tekeningen

User Manual XCG2