

X18 SQ60-5

Tiltrotator 12-18 ton

En tiltrotator för grävmaskiner mellan 12 och 18 ton

En tiltrotator för maskiner mellan 25 och 33 ton

Steelwrist tiltrotator är utvecklad för att leverera den styrka och hållbarhet som är ett måste för större grävmaskiner. Med en genomtänkt konstruktion kombineras råkraft med precision och den mjuka gången i både rotation och tiltfunktionerna underlättar ditt arbete och gör dig flexibel att ta dig an en mängd nya utmanande jobb.

Växelhus, över och underdel i helgjutet seghärdat stål, härdade axlar och kolvstänger, eftermonterbar gripkassett med fyrfingergrip, dubbelverkande tiltcylindrar, centralsmörjning.

SQ-teknologi

SQ är en helautomatisk oljekopplingsteknik som används i snabbfästen och tiltrotatorer på grävmaskiner för att automatiskt ansluta hydrauldrivna arbetsredskap. SQ har en överlägsen prestanda och en robust design.

Alla tiltrotatorer från X18 och uppåt kan utrustas med SQ-teknologi. SQ på toppen (i överdelen) av tiltrotatorn för snabba byten mellan tiltrotator och andra redskap.

SQ i underdelen av tiltrotatorn för snabba byten av hydrauliska redskap under tiltrotatorn. Eller varför inte ha SQ i både över- och underdel.



🔧 Mått

Typ	SQ60-5/SQ60-5
Bredd (mm)	616
Längd (mm)	726
Bygghöjd (mm)	560
Bredd cylindrar (mm)	737
Vikt från (kg)	435
Bredd med grip (mm)	717
Längd med grip (mm)	952
Gripvidd (mm)	820
Vikt med grip från (kg)	550
Axelavstånd (cc-mått) (mm)	
Maxbredd sticka (mm)	
Axeldiameter sticka (mm)	

⚙️ Teknisk specifikation

Typ	S60/S60	Direct Fit/S60
Rekommenderad maskinvikt (ton)	12-18	12-18
Överdel	S60	Direct Fit
Redskapsdel	S60	S60
Max tiltvinkel (grader)	45	45
Flödesbehov (liter/min)	80-100	80-100
Arbetsstryck (bar)	210	210
Hydrauliska extrafunktioner utan grip	2	2
Hydrauliska extrafunktioner med grip	1	1
Rotationshastighet (r/m)	8	8
Rotationskraft (kNm)	7,8	7,8
Tiltkraft (kNm)	41	41
Smörjning i växelhuset	Fett	Fett