

X26 HS21

Tiltrotator 18-26 ton

Een tiltrotator voor graafmachines van 18 tot 26 ton

De Steelwrist tiltrotator is ontworpen om de kracht en duurzaamheid die een must zijn voor grotere graafmachines te leveren. Een goed doordacht ontwerp, brute kracht, precisie en soepelheid worden gecombineerd in rotatie- en kantelfuncties. Dit vergemakkelijkt uw werk en maakt het mogelijk een verscheidenheid van uitdagende nieuwe klussen flexibel uit te voeren. Een Steelwrist tiltrotator met CW snelwissel wordt altijd geleverd met een vaste ophanging aan de machine.

Wormwiel behuizing, ophanging en snelwissel van massief gegoten staal. Geharde pennen en cilinderstangen, dubbelwerkende kantelcilinders. Centrale smering als optie. Geleverd met een besturingssysteem welke past aan uw graafmachine, ongeacht deze nu een of meerdere dubbelwerkende hydrauliek functie's heeft. Geleverd met een besturingssysteem welke past aan uw graafmachine, ongeacht deze nu een of meerdere dubbelwerkende hydrauliek functie's heeft.



Tiltrotator opties

Besturingssysteem

XControl indien u de volledige vrijheid wil om alle functies tegelijkertijd te bedienen, of het vier slangen systeem met proportionele bediening van de graafmachine. Beide systemen voldoen aan de komende ISO13031 norm.

Centrale Smering

Onze tiltrotators kunnen direct af fabriek worden voorzien van centrale smering welke op vrijwel alle automatische smeersystemen past in de markt. Lees meer hier.

Information

Type	HS21/HS21	Direct Fit/HS21
Breedte (Mm)	TBD	TBD
Lengte (Mm)	TBD	TBD
Hoogte (opbouwhoogte) van (Mm)	536	536
Breedte cilinders (Mm)	TBD	TBD
Gewicht van (Kg)	570	570
Breedte grijper (Mm)	TBD	TBD
Hoogte met grijper (Mm)	TBD	TBD
Grijper opening (Mm)	TBD	TBD
Gewicht met grijper van (Kg)	687	687

Information

Type	HS21/HS21	Direct Fit/HS21
Aanbevolen machine gewicht (T)	18-26	18-26
Bovendeel	HS21	Direct Fit
Tiltrotator-snelwissel	HS21	HS21
Maximale kantelhoek (graden)	45	45
Flow (liters / min)	100-120	100-120
Werkdruk (bar)	210	210
Extre functie's zonder grijper	2	2
Extra functie's met grijper	1	1
Rotatie snelheid (R / m)	8	8
Rotatie moment (KNm)	8,8	8,8
Kantelkracht (KNm)	61	61
Wormwiel smering	Vet	Vet