

X32 S70

Tiltrotaattori 25-33 tonni

Tiltrotaattori koneiden välillä 25 ja 33 tonnia

Steelwrist – tiltrotaattorit on kehitetty kestäväksi ne voimat, jotka suuremmat kaivukoneet niihin kohdistavat. Huolellisen suunnittelun avulla on voitu yhdistää vahvuus ja kompakti rakenne. Suuri kallistuskulma ja tarkka pyöritystoiminta tekevät työstäsi sujuvaa ja avaavat uusia mahdollisuuksia.

Roottorikotelo, ylä- ja alaosa ovat teräsvalua. Akselit ja sylinterin varret ovat karkaistut. Jälkiasennettavissa oleva pihtikasetti on nelikäpäläinen. Sylinterit ovat kaksitoimiset. Roottorikoneisto on rasvavoideltu. Laite voidaan tehdä varustaa keskusvoitelu valmiudella.

Valinnaista tiltrotaattoriin

Ohjausjärjestelmä

XControl mikäli haluat ajaa kaikkia liikkeitä yhtäaikaista. 4-letkuliitäntä, jos haluat käyttää peruskoneen omia propolinjoja. Molemmat ohjaukset täyttävät ISO 13031 normit.

Pihtikasetti

S-liittimellä olevat tilitimme tiltrotaattoriimme voidaan jälkiasentaa 4-käpälä pihtikasetti.

Keskusvoitelu

Voit tilata laitteesi tehdasasennetulla keskusvoitelulla.
Lue lisää



🔧 Mitta

Tyyppi	S70/S70	Direct Fit/S70
Leveys (mm)	729	729
Pituus (mm)	870	955
Rakennekorkeus (mm)	625	763
Sylintereiden leveys (mm)	938	957
Paino alkaen (kg)	840	910
Leveys pihdin kanssa (mm)	807	807
Pituus pihdin kanssa (mm)	1167	1249
Pihtien avautuma (mm)	967	967
Paino pihdin kanssa alkaen (kg)	965	965
Akselileveys (cc -mitta) (mm)		440-530
Puomin maksimi leveys (mm)		414
Axeldiameter		60-90

⚙️ Tekninen erittely

Tyyppi	S70/S70	Direct Fit/S70
Suosittelut konepaino (ton)	25-33	25-33
Yläosa	S70	Direct Fit
Työlaiteosa	S70	S70
Max kallistuskulma (aste)	45	45
Virtaustarve (l/min)	120-140	120-140
Työpaine (bar)	210	210
Hydraulinen lisätoiminto ilman pihtiä		
Hydraulinen lisätoiminto pihdin kanssa	1	1
Pyörintänopeus (r/m)	7	7
Pyöritysvoima (kNm)	9,8	9,8
Kallistusvoima (kNm)	73,0	73,0
Rootorikotelon voitelu	Rasva	Rasva