

X32 SQ80

Tiltrotator 25-33 ton

En tiltrotator för maskiner mellan 25 och 33 ton

Steelwrist tiltrotator är utvecklad för att leverera den styrka och hållbarhet som är ett måste för större grävmaskiner. Med en genomtänkt konstruktion kombineras råkraft med precision och den mjuka gången i både rotation och tiltfunktionerna underlättar ditt arbete och gör dig flexibel att ta dig an en mängd nya utmanande jobb.

Växelhus, över och underdel i helgjutet seghärdat stål, härdade axlar och kolvstänger, eftermonterbar gripkassett med fyrfingergrip, dubbelverkande tiltcylindrar, centralsmörjning.

SQ-teknologi

SQ är en helautomatisk oljekopplingsteknik som används i snabbfästen och tiltrotatorer på grävmaskiner för att automatiskt ansluta hydrauldrivna arbetsredskap. SQ har en överlägsen prestanda och en robust design.

Alla tiltrotatorer från X18 och uppåt kan utrustas med SQ-teknologi. SQ på toppen (i överdelen) av tiltrotatorn för snabba byten mellan tiltrotator och andra redskap.

SQ i underdelen av tiltrotatorn för snabba byten av hydrauliska redskap under tiltrotatorn. Eller varför inte ha SQ i både över- och underdel.



🔧 Mått

Typ	SQ80/SQ80
Bredd (mm)	729
Längd (mm)	870
Bygghöjd (mm)	625
Bredd cylindrar (mm)	938
Vikt från (kg)	840
Bredd med grip (mm)	807
Längd med grip (mm)	1167
Gripvidd (mm)	967
Vikt med grip från (kg)	965
Axelavstånd (cc-mått) (mm)	
Maxbredd sticka (mm)	
Axeldiameter	

⚙️ Teknisk specifikation

Typ	SQ80/SQ80
Rekommenderad maskinvikt (ton)	25-33
Överdel	SQ80
Redskapsdel	SQ80
Max tiltvinkel (grader)	45
Flödesbehov (liter/min)	120-140
Arbetsstryck (bar)	210
Hydrauliska extrafunktioner utan grip	2
Hydrauliska extrafunktioner med grip	1
Rotationshastighet (r/m)	7
Rotationskraft (kNm)	9,8
Tiltkraft (kNm)	73,0
Smörjning i växelhuset	Fett